

ARCOCEM

Tlenek BRONZE



Arcocem Oxide Bronze to wodorozcieńczalna farba metaliczna z drobnymi cząsteczkami brązu, której zastosowanie daje naturalny efekt brązu. Zawsze sprawdzaj produkt na małej powierzchni przed zastosowaniem.

Właściwości

- Stosowane na wszelkiego rodzaju podporach: mikrocement, beton, cegła, ceramika, płyta gipsowo-kartonowa, tynk, szkło, papier i metale.
- Wysoka przyczepność do podłoża. W obszarach o niskiej chłonności, w pierwszej kolejności zaleca się stosowanie naszego promotora adhezji Primacem Plus.
- Może być stosowany za pomocą kielni, pędzla, gąbki, wałka lub pistoletu.
- Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać wodą.

Wydajność

Wydajność zależy od rodzaju podłoża, które ma być powlekane i metody nakładania. W aplikacji pacą wydajność jest następująca: 0,15 L/m²

Zastosowanie

W zależności od pożądanego efektu, stosować Arcocem Bronze Oxide przy użyciu jednej z tych dwóch technik:

a. Naturalny efekt brązu

Nałożyć jedną warstwę Arcocem Oxide Bronze i po wyschnięciu delikatnie wypolerować papierem ściernym 400 grit, aż do uzyskania pożądanego połysku. Na koniec przetrzeć ściereczką, aby usunąć wszelkie luźne cząstki i przystąpić do uszczelniania.

b. Efekt patyny

Nałożyć dwie warstwy Arcocem Oxide Bronze, w odstępie 4 godzin. Po 24 godzinach drugiej warstwy, piasek o ziarnistości 120, aby odślonić cząsteczki brązu, ułatwiając w ten sposób utlenianie. W celu szybszego utleniania nie usuwać pyłu. Następnie należy nałożyć pierwszą warstwę środka utleniającego Arcocem, równomiernie na całą leczoną powierzchnię, nie przeciążać, aby uniknąć asekuracji, pozostawić do działania na 2-3 godziny i przystąpić do uszczelniania. Jeśli chcesz podkreślić efekt tlenkowy, a po 2-3 godzinach, nałóż drugą warstwę środka utleniającego Arcocem w pożądanym miejscach, pozostawiając kolejne 2-3 godziny przed uszczelnieniem.

Uwaga: Nie stosować Arcocem Bronze Oxide na zewnątrz w przypadku prognozowanego deszczu.

c. Uszczelnienie:

Nałożyć warstwę uszczelniacza wstępnego w celu ochrony produktu i zatrzymania procesu utleniania. Po 4 godzinach zgrzewamy ją dwiema warstwami Topsealer WT, w odstępie 12 godzin między warstwami.

Specjalne środki ostrożności

W przypadku kontaktu z oczami czyścić dużą ilością wody przez 15 minut. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem. Nie połykać. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Zaleca się przestrzeganie następujących środków:

- Dobra wentylacja
- Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami wody
- Rękawice gumowe

Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy zamknąć pokrywę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Prezentacja

Jest on prezentowany w 1-litrowych pojemnikach.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia myje się wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania

Produkt musi być przechowywany w oryginalnie zamkniętym pojemniku, chronionym przed wpływami atmosferycznymi.

w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Czas użytkowania wynosi 1 rok od daty produkcji, właściwie zachowany.



TT TOPCIMENT

Produkt nie może być używany do celów innych niż określone, bez uprzedniej pisemnej instrukcji obsługi. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów określonych w prawodawstwie. Karty charakterystyki produktu są dostępne do użytku profesjonalnego.

Ostatnie wydanie: czerwiec