

ARCOCEM METAL



Arcocem Metal to gama pigmentów w wodnej dyspersji do stosowania glazur z metalicznymi refleksami w różnych wykończeniach:

- Arcocem Metal White Silver 500
- Arcocem Metal Aluminium 054
- Arcocem Metal Copper 063
- Arcocem Metal Copper Red 063
- Arcocem Metal Gold 063
- Arcocem Metal Bronze 200
- Arcocem Metal Gold 500
- Arcocem Metal Silver 500

Przeznaczony do stosowania jako farby dekoracyjne. Zawsze sprawdzaj produkt na małej powierzchni przed zastosowaniem.

Właściwości

- Stosowane na wszelkiego rodzaju podporach: mikrocement, beton, cegła, ceramika, płyta gipsowo-kartonowa, tynk, szkło, papier i metale.
- Może być nakładany pacą, pędzlem lub pędzlem.
- Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać wodą.

Wydajność

Wydajność zależy od rodzaju podłoża, które ma być powlekane i metody nakładania. W aplikacji pacą wydajność jest następująca:

- Arcocem Metal Silver White 500 - 14,00 m²/l
- Arcocem Metal Aluminium 054 - 12,00 m²/l
- Arcocem Metal Copper 063 - 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Copper Red 063 - 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Gold 063 - 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Bronze 200 - W zależności od rodzaju wykończenia, które chcesz uzyskać.
- Arcocem Metal Gold 500 - W zależności od rodzaju wykończenia, które chcesz uzyskać.
- Arcocem Metal Silver 500 - W zależności od rodzaju wykończenia, które chcesz uzyskać.

Jeśli powierzchnia do powlekania jest w dobrym stanie, uzyskane zostaną lepsze wyniki, a koszt materiału i czas aplikacji zostanie zredukowany.

Zastosowanie

Produkty są wcześniej mieszane w różnych wykończeniach. Przed użyciem ujednorodnić zawartość. Wygodny jest wybór odpowiedniej metody dla każdego zastosowania.

Nałożyć glazurę i pozostawić do wyschnięcia na 8 godzin. W zależności od wymagań fizycznych i chemicznych, którym będzie podlegać powłoka, należy nałożyć dwie warstwy podkładu Presealer lub dwie warstwy podkładu Presealer, a następnie Topsealer WT, z uwzględnieniem czasu schnięcia pomiędzy

Specjalne środki ostrożności

W przypadku kontaktu z oczami czyścić dużą ilością wody przez 15 minut. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem. Nie połykać. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Zaleca się przestrzeganie następujących środków:

- Dobra wentylacja
- Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami wody
- Rękawice gumowe

Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy zamknąć pokrywę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Prezentacja

W opakowaniu o pojemności 0,5 l.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia myje się wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania

Produkt musi być przechowywany w oryginalnie zamkniętym pojemniku, chronionym przed wpływami atmosferycznymi.

w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Czas użytkowania wynosi 1 rok od daty



TT TOPCIMENT

Produkt nie może być używany do celów innych niż określone, bez uprzedniej pisemnej instrukcji obsługi. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów określonych w prawodawstwie. Karty charakterystyki produktu są dostępne do użytku profesjonalnego.

Ostatnie wydanie: lipiec 2018 r.