



ECOCLEAN PRO



Ekologiczny środek czyszczący, zaprojektowany z biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska składników. Szczególnie nadaje się do czyszczenia trudnych i trwałych zabrudzeń. Jego formuła sprawia, że jest to idealny produkt do czyszczenia mikrocementów.

Właściwości

- Ekologiczne.
- Biodegradowalne.
- Wysoce skuteczne przy trudnych i trwałych zabrudzeniach.

Dane techniczne

- Charakter: organiczne i nieorganiczne środki powierzchniowo czynne i inne dodatki
- Wygląd: przezroczysta ciecz
- Kolor: żółty
- pH: 10,5-11,5.
- Gęstość: 1,015 ± 0,005 g/ml.

Zastosowanie

Spryskać produkt bezpośrednio na obrabianą powierzchnię, pozostawiając go do działania na kilka sekund. Następnie przetrzeć szmatką i spłukać.

Ważne: przed użyciem Ecoclean PRO należy odczekać co najmniej dwa tygodnie od nałożenia Topsealer WT One Coat lub Topsealer WT Quick Dry, aby zagwarantować jego właściwe utwardzenie i tym samym uniknąć jego uszkodzenia.

Specjalne środki ostrożności

W przypadku kontaktu z oczami czyścić dużą ilością wody przez 15 minut. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem. Nie połykać. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Zaleca się przestrzeganie następujących środków:

- Dobra wentylacja
- Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami wody
- Rękawice gumowe

Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy zamknąć pokrywę.

Produkt nie jest toksyczny, niebezpieczny ani łatwopalny w normalnych warunkach użytkowania. Produkt ten nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, które na mocy obecnego rozporządzenia doprowadziłyby do podjęcia dodatkowych środków w odniesieniu do jego etykietowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Presentación

Prezentowany jest w pojemnikach 5-litrowych.

Warunki przechowywania

Produkt musi być przechowywany w oryginalnie zamkniętym pojemniku, chronionym przed wpływami atmosferycznymi, w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Czas użytkowania wynosi 1 rok od daty produkcji, właściwie zachowany.



Produkt nie może być używany do celów innych niż określone, bez uprzedniej pisemnej instrukcji obsługi. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów określonych w prawodawstwie. Karty charakterystyki produktu są dostępne do użytku profesjonalnego.

Ostatnie wydanie: czerwiec 2018 r.