



PRIMACEM GRIP

Promotor adhezji z suchą nawierzchnią



Uniwersalny podkład promotora adhezji gotowy do użycia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, bez emisji lotnych substancji organicznych, na bazie żywic syntetycznych w wodnej dyspersji i obojętny o charakterze krzemionkowym.

Właściwości

- Zapewnia chropowatą powierzchnię zapewniającą doskonałą przyczepność na gładkich lub słabo chłonnych podłożach.
- Stosowany jest do nakładania mikrocementu, tynku, układania płytek na podporach betonowych, płytek ceramicznych, płytek hydraulicznych...
- Nakłada się za pomocą wałka lub pędzla w jednej warstwie.
- Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia.

Potrzebna kwota

0.25 l/m², w zależności od porowatości wsparcia.

Dane techniczne

Typ polimeru: Akryl
Wygląd: Mleczna ciecz granulowana
PH: Między 7,5 a 9 Gęstość pozorna: 1,5 ± 0,05 g / cm³
Suche w dotyku: 3/4 h, w zależności od zastosowanej grubości i warunków atmosferycznych.

Zastosowanie



Powierzchnia musi być sucha, czysta i twarda, wolna od tłuszczów i olejów. Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem i naniesieniem Primacem GRIP na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka. Od 15 do 30 minut, w zależności od warunków otoczenia i chłonności podłoża, może być nakładany na tynk, tynkowanie.

Szczególne środki ostrożności

Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami, przemyć dużą ilością wody przez 15 minut. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem.

Nie połykać. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Zaleca się przestrzeganie następujących środków:

- Dobra wentylacja.
- Okulary ochronne.
- Rękawice gumowe.

Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Aby zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy zamknąć pokrywę.

Produkt nie jest toksyczny, niebezpieczny ani łatwopalny w normalnych warunkach użytkowania. Nie zawiera on żadnych szkodliwych substancji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagają zastosowania dodatkowych środków w zakresie etykietowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowania

Dostępny w puszkach z tworzywa sztucznego o pojemności 5 litrów.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania

Produkt powinien być przechowywany w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, chroniony przed warunkami atmosferycznymi w temperaturze od 10°C do 30°C w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła i światła słonecznego. Okres przydatności do spożycia wynosi 1 rok od daty produkcji, jeżeli jest przechowywany w dobrze zachowanych warunkach.



TT TOPCIMENT

Produkt nie powinien być używany do celów innych niż określone bez uprzedniego uzyskania instrukcji w piśmie. Obowiązkiem użytkownika jest zawsze podjęcie odpowiednich środków w celu zastosowania się do wymagań określonych w lokalnych przepisach. Arkusze bezpieczeństwa produktów są dostępne dla profesjonalistów. To karta techniczna będzie ważna do momentu pojawienia się nowego wydania.

Ostatnia edycja: Kwiecień 2019