



# PRIMACEM PLUS

Promotor przyczepności: powierzchnie niechłonne



Primacem Plus jest wodną dyspersją akrylowo-polimerową stosowaną jako promotor adhezji dla powierzchni niechłonnych przed zastosowaniem mikrocementu Topciment.

## Właściwości

---

- Promotor adhezji do podłoży niechłonnych.
- Może być nakładany za pomocą wałka lub pędzla w jednej warstwie.
- Na bazie wody, niepalny.
- Bez plastyfikatorów, rozpuszczalników, amoniaku i emulgatorów.
- Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.

## Zwroty

---

(1 mano) – 0,09 l/m<sup>2</sup>

## Dane techniczne

---

- Dyspersja akrylowa na bazie wody
- Mleczna ciecz
- Substancje stałe: 34,6 %.
- PH między 8 a 9
- Lepkość 12-13 s (Ford Cup 4)
- Gęstość w temperaturze 20°C: 1,05 ± 0,01 g/ml
- Temperatura stosowania od 5°C do 35°C
- Suche w dotyku 30 minut.

## Zastosowanie

---

Powierzchnia musi być sucha, czysta i twarda, wolna od tłuszczu i olejów. Należy odczekać co najmniej 30 minut i nie więcej niż 24 godziny, aby wykonać aplikację pierwszej warstwy Microcemento.

## Specjalne środki ostrożności

---

W przypadku kontaktu z oczami czyścić dużą ilością wody przez 15 minut.  
W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem.

Nie połykać. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Zaleca się przestrzeganie następujących środków:

- Dobra wentylacja.
- Okulary ochronne zapobiegające rozpryskom.
- Gumowe rękawice.

Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Aby zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy zamknąć pokrywę.

Produkt nie jest toksyczny, niebezpieczny ani łatwopalny w normalnych warunkach użytkowania.

Produkt ten nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, które zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem doprowadziłyby do podjęcia dodatkowych środków dotyczących jego etykietowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Prezentacja

---

Prezentowany jest w pojemnikach 5-litrowych.

## Czyszczenie narzędzi

---

Narzędzia myje się wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

## Warunki przechowywania

---

Produkt musi być przechowywany w oryginalnie zamkniętym pojemniku, chronionym przed wpływami atmosferycznymi.

w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Czas użytkowania wynosi 1 rok od daty produkcji, właściwie zachowany.



**TT** TOPCIMENT

Produkt nie może być używany do celów innych niż określone, bez uprzedniej pisemnej instrukcji obsługi. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów określonych w prawodawstwie. Karty charakterystyki produktu są dostępne do użytku profesjonalnego.

Ostatnie wydanie: lipiec 2017 r.